

Line 6 ワイヤレス・レシーバ(親機)XD-V55仕様書

型番	XD-V55
周波数帯	2.4GHz
最大同時使用チャンネル数	12
ダイバーシティ	トウルーダイバーシティ
周波数ダイバーシティ	各チャンネルにつき2周波数帯
マイクモデリング数 (ハンドヘルド・システム)	4種
EQフィルターモデル数 (ボディバックベースシステ	3種
最大通信距離	100m
周波数特性	10Hz (-0.5dB) -20kHz (-2.5dB)
THD	0.03% typical
システムレイテンシー	2.9ms以下 (オーディオインプットからアウトプットまで)
ダイナミックレンジ	最大>117dB
コンパクターフリー・ デザイン	○
ダイナミックフィルター	○
暗号化	○
動作温度	1~50°C
RF強度インジケーター	5セグメントLED
オーディオレベルメーター	5セグメントLED
アンテナ数	2
電源	9VDC 500mA
出力インピーダンス	XLR:150Ωバランス、1/4インチ:1kΩアンバランス
コネクター	XLR3-32 (バランス/最大出力+8.75dBu/1500) *、 Phone (アンバランス/最大出力+6.5dBV/1kΩ)
感度	-95dBm
イメージリジェクション	56dB
アンテナインピーダンス	50Ω
電源電圧	AC100V・50Hz/60Hz
サイズ (mm) /重量	208(W) x 44(H) x 191(D)/1.2kg

製品外観

