

27型 液晶ディスプレイ LCD-CU271AB-F 仕様書

型番/筐体色	LCD-CU271AB-F/ブラック	
パネルタイプ	TFT27型ワイド/AAS	
パネル表面処理	非光沢	
最大表示解像度	3840×2160	
画素ピッチ (mm×mm)	0.1554 (H) ×0.1554 (V)	
表示面積 (mm×mm)	596.736 (H) ×335.664 (V)	
最大表示色	10億7374万色 ※10bit入力時	
視野角度	上下: 178° 左右: 178°	
最大輝度 (標準値)	350cd/㎡	
コントラスト比 (標準値)	1000:1	
応答速度	5ms [GTG] ※オーバードライブレベル2設定時	
水平走査周波数 (kHz)	HDMI: 26.4 ~ 135.0 DisplayPort: 31.0 ~ 133.3 USB-C: 31.0 ~ 133.3	
垂直走査周波数 (Hz)	HDMI: 24.0 ~ 60.3 DisplayPort: 29.9 ~ 60.3 USB-C: 29.9 ~ 60.3	
対応最大リフレッシュレート (Hz) [最大解像度時]	60	
映像入力端子	HDMI×1、DisplayPort×1、USB-C×1	
USBポート	アップストリーム	USB Type-C: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) /USB 2.0×1、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W (5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)
	ダウンストリーム	USB Standard A: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) /USB 2.0×2 (最大5V/0.9A、HUB用)、USB 2.0×1 (最大5V/1A、メンテナンス用)
音声入出力	音声入力	-
	スピーカー	2W+2W (ステレオ)
	ヘッドフォン端子	ステレオミニジャック φ3.5
	音声出力	-
定格電圧	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	
消費電力	最大時	140W
	通常使用時 (オンロード)	22.1W
	年間消費電力量	69.7kWh
	待機時	0.3W
パワーマネジメント	VESA DPM互換	
プラグ&プレイ	VESA DDC2B	
外形寸法 (W×D×H)	スタンドあり	約614 (W) ×230 (D) ×408~528 (H) mm ※突起部を含まず
	スタンドなし	約614 (W) ×55 (D) ×369 (H) mm ※突起部を含まず
質量 (kg)	スタンドあり	約6.9kg
	スタンドなし	約4.9kg
チルト角	上: 17° 下: 5°	
スイベル角	左: 45° 右: 45°	
高さ調整	120mm	
ピボット (回転)	左: 90° 右: 90°	
VESAマウントインターフェイス	○ (100mm×100mm) ※ 本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。	
盗難防止用ホール (ケンジントンセキュリティスロット)	○	
梱包時質量 (kg) /寸法 (W×D×H)	約9.2kg/約690 (W) ×218 (D) ×451 (H) mm	
使用温度条件	動作時: 0℃~40℃	
	収納時: -20℃~+60℃	
使用湿度条件	20%~80% (結露なきこと)	
搭載技術	HDR10	
各種取得規格・法規制	VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠 (10物質)、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、電気用品安全法 (本体)、PCグリーンラベル (Ver.14★★☆)、文部科学省 学校環境衛生基準	
付属品	電源コード (PSE適合品、1.5m)、HDMIケーブル (1.5m)、USBケーブル (C-C USB 3.2 Gen2 1.0m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ (4本)	