

CANON インクジェットプリンタ A3 iX6830

最高解像度 (dpi)	9600 (横) × 2400 (縦)	
印刷スピード	A4普通紙 (カラー: 約10.4枚/分・モノクロ: 約14.5枚/分)、L判光沢写真用紙 (約30秒/枚)	
プリントヘッド	総ノズル数	計5120ノズル
	各色ノズル数	C/M×各1536ノズル、Y/染料BK×各512ノズル、顔料BK×1024ノズル
プリント必要マージン (カット紙)	フチなしプリント時	上下左右: 0mm (対応用紙サイズ: A3ノビ、A3、A4、はがき※3、L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺)
	通常時	上端: 3mm、下端: 5mm、左右: 各3.4mm (レター・リーガルは左: 6.4mm、右: 6.3mm)
使用可能用紙サイズ	カット紙/ 当社純正用紙	A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、レジャー、洋形封筒4号/6号、長形封筒 3号/4号、郵便往復はがき、はがき (郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、当社純正はがき)
	当社純正用紙のみ	L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺
給紙方式	後トレイ	
給紙可能枚数 (最大積載枚数)	普通紙: 150枚、郵便はがき: 40枚	
インターフェイス	USB	Hi-Speed USB
	LAN	有線LAN、Wi-Fi (無線LAN) ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可
インク残量検知機能	光学式/ドットカウント方式併用	
稼働音	約45.0dB (A)	
動作環境	温度: 5~35℃、湿度: 10~90% RH (但し、結露しないこと)	
推奨環境	温度: 15~30℃、湿度: 10~80% RH (但し、結露しないこと)	
消費電力	プリント時: 約24W、スリープ時 (USB接続): 約2.0W	
電源	AC100 50/60Hz	
外形寸法	約584×310×159 (mm) (横幅×奥行き×高さ、トレイ類を含まず)	
質量	約8.1kg	
対応OS	【Windows】Windows 10、8/8.1、7、Vista(SP1以上)、XP (SP3) 【Mac OS X】v10.6.8以上、【macOS Sierra】v10.12.1~	
インク	インク型番	BCI-351C/351M/351Y/351BK/350PGBK
	印刷可能枚数(目安)	A4普通紙 (カラー/300枚)、L判光沢写真用紙 (カラー/150枚)
付属品	USBケーブル、電源ケーブル、LANケーブル、ドライバCD、(オプション) インクタンク	

ネットワーク基本仕様 ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可

プロトコル	TCP/IP	
Wi-Fi (無線LAN)	準拠規格	IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
	周波数	2.4GHz帯
	チャンネル	1-13
	有効範囲	屋内50m
	セキュリティ	WEP (64/128bit)、WPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (TKIP/AES)
	簡単設定	らくらく無線スタート、AOSS、WPS、WGN
有線	準拠規格	IEEE802.3u (10BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T)
	伝送速度	100M/10Mbps (自動切替)