

## キヤノン モノクロレーザープリンタ A4 LBP6300

プリント方式	半導体レーザー+乾式電子写真方式	
トナー定着方式	オンデマンド定着方式	
ファーストプリント:A4	6秒	
プリント速度	モノクロ	A4:30枚/分 (両面可能)
	両面印刷:A4	16ページ/分
動作モード	ページ記述言語	CAPT(Canon Advanced Printing Technology)
	標準エミュレーション	-
最大プリント解像度	2400dpi相当	
ウォームアップ (電源投入から印刷可能になるまでの時間)	10秒以下	
給紙容量	カセット:250枚×1段、手差しトレイ:50枚	
排紙容量(64g/m <sup>2</sup> )	フェイスダウン:125枚、フェイスアップ:1枚	
対応用紙サイズ	給紙カセット:A4/B5/A5/レター/リーガル/エグゼクティブ/フリー 手差しトレイ:幅 76.2~215.9mm×長さ 127~355.6mm 質量:カセット・60~120g/m <sup>2</sup> :手差しトレイ・60~163g/m <sup>2</sup>	
有効印字領域	上下左右 5mm(封筒は10mm)	
用紙種類	普通紙、厚紙、再生紙、郵便ハガキ、往復ハガキ、ラベル紙、OHPフィルム、封筒、4面ハガキ	
両面印刷	標準対応(A4/リーガル/レター:普通紙)	
搭載メモリ	16MB(増設不要)	
対応OS ※	Windows 2000/Windows XP(32bit/64bit)/Windows Vista(32bit/64bit)/Windows 7(32bit/64bit)/Windows 8/8.1(32bit/64bit)/Windows10(32bit/64bit)/Mac OS(10.4~)	
インターフェース	USB	USB2.0 Hi-Speed×1
	有線LAN	100Base-TX/10Base-T
	無線LAN	-
動作音	動作時:55dB以下、待機時:無音(暗騒音)	
消費電力	最大:960W以下、動作時平均:600W待機時:約8W	
本体寸法 W×D×H/本体重量	400×376×260mm、約11kg	
電源	AC100V±10%(50/60Hz±2Hz)	

※Mac OS・Linuxの対応状況については製品別OS対応状況をご参照ください。

Windows(64bit版)用ドライバー、Mac OS用ドライバーおよびLinux用ドライバーは、ソフトウェアダウンロードよりダウンロードできます。